

EASycUT EDM601

UNIVERSELLES DIELEKTRIKUM FÜR DIE FUNKENEROSION (EDM)

Universelles Dielektrikum für die Funkenerosion auf Senkerodiermaschinen sowie Drahterodiermaschinen mit Öltechnologie. Geeignet für Schrupp-, Schlicht- und Feinschlichtarbeiten an Stählen, Hartmetallen und Nichteisenmetallen. Mischbar mit anderen Dielektrika wie Blaser SOREPI LM oder Blasospark GT250.



ZUSAMMENSETZUNG / MERKMALE

- Aromatenarm (< 0,01 %)
- Hochreine Kohlenwasserstoffe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN / VORTEILE

- Hohe Durchschlagsfestigkeit für präzise Funkenentladung
- Geruchsarm und hohe Hautverträglichkeit
- Hoher Flammpunkt für maximale Sicherheit

TECHNISCHE DATEN

- Aussehen: Farblos, transparent
- Dichte bei 15 °C, kg/m³: 817
- Viskosität bei 40 °C, mm²/s: 2,3
- Flammpunkt, °C: 102
- Kupferkorrosion (3 Stunden / 100 °C): 1a (leichte anfängliche Verfärbung)

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN / MERKMALE

- Speziell konzipiert für Schrupp- und Schlichtarbeiten in Senkerodiermaschinen.
- Das Produkt ist nicht wasserlöslich.
- Hervorragende Spülwirkung unterstützt den Abtransport von Erodierabrieb.

HALTBARKEIT / LAGERBEDINGUNGEN

12 Monate stabil bei Lagerung zwischen 5 °C und 40 °C in ungeöffneten Gebinden.

ANMERKUNGEN

- Geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen sind aufgrund der Rohstoffauswahl möglich, haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts.
- Alle Informationen zur sicheren Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDB).
- HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

Vollständiges **EASycUT**
Kühlschmierstoff-Portfolio:



E4B2B GmbH (CNCmarket.de):
Heisenbergstraße 5, 10587, Berlin, Deutschland

Bei den technischen Daten handelt es sich um Richtwerte.
Alle Empfehlungen sind unverbindlich.

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.